

Technische lijst | Grote Zaal

Contactgegevens

Adres bezoekers:	Schiedamseweg 51
Laad & Los:	Emmazijstraat
Postcode:	3134BB
Plaats:	Vlaardingen
Land:	Nederland
Telefoon algemeen:	010-4340500
Telefoon kassa:	010-4340500
Website:	www.stadsgehoorzaal.nl
E-mailadres:	info@stadsgehoorzaal.nl
Coördinator techniek:	guido@stadsgehoorzaal.nl

Specificaties

Theatertype:	Lijsttheater
Standaard aanvangstijd:	20:15 uur
Totaal aantal zitplaatsen:	648
Verdeling zitplaatsen:	
- Zaal:	516
- Balkon:	132
Bijzonderheden zitplaatsen:	Max. 6 rolstoelplaatsen, op rij 13
Bijlage:	Trekkenlijst, lichtplan
Bijlage te vinden op:	https://stadsgehoorzaal.nl/onzeruimtes

Breedtematen (in centimeters)

Bruto speelplan/zijtoneel:	2700 cm
Hartlijn (of nullijn) tot muur links:	850 cm
Hartlijn (of nullijn) tot muur rechts:	1820 cm
Netto speelplan:	900 cm
Vaste opening:	900 cm
Manteau max.:	950 cm
Manteau min.:	950 cm
Voortoneel:	900 cm



Dieptematen (in meters)

Achtermuur/ achtertoneel:	8.80 m
Netto speelplan:	7.80 m
Laatste trek:	7.80 m
Balkonrand:	18.0 m

Hoogtematen (in meters)

Kaphoogte/ rollenzolder:	14.0 m
Netto speelplan/ laagste trek:	14.0 m
Portaalbrug max.:	7.00 m
Portaalbrug min.:	2.00 m
Vaste opening:	6.00 m
Brug (achter):	7.00 m
Bruggen (links):	7.00 m
Bruggen (rechts):	7.00 m
Toneelhoogte:	1.00 m

Laden en lossen

Adres:	Emmazijstraat
Beschrijving:	Inpandig
Aantal vrachtwagens gelijktijdig:	1
Straatpeil (in centimeters):	-60 centimeter
Bereikbaar met trailer:	Ja

Vloer

Afwerking toneelvloer:	Hardhout > Keruing (keroewing) 22mm
Afwerking Zaalvloer:	Tapijt, marmoleum
Belastbaarheid (in kg/m ²):	2000
Balletvloer:	Zwart

Plafond

Toneel:	17 meter
Zaal:	12 meter
Hijsmogelijkheden:	1x zaal trek (750kg) 1x front truss 5 meter. (max 750kg)

Voordoek

Aanwezig:	Ja
Bediening:	Links, handbediend, elektrisch Wagner
Afstopping:	6 sets poten (7.5m hoog, 4m breed) 6 friesen (6x 3m hoog, 1x 4m hoog, 12.8m breed) 1 Fond (7.5m hoog, 12.8m breed) 1 Horizon (8.5m hoog, 12.8m breed) 1 gaas zwart (7m hoog, 12.8m breed) Tussenfond te realiseren met extra poten.

Hoogwerker

Merk:	ALP
Type:	Accu met voetbediening
Reikhoogte:	9.40 m

Communicatie

Merk:	Clearcom
Type:	Freespeak II + helixnet
Aantal:	3x vast bedraad, 10x draadloos
Bijzonderheden:	Wordt gedeeld met kleine zaal op apart kanaal

Overig

Kleedkamers:	6 kleedkamers (gedeeld met kleine zaal)
Afluistering/ afkijk:	mogelijk in alle kleedkamers doormiddel van tv-schermen
Artiesten Foyer:	Aanwezig, onbemand.
Podiumdelen:	20 podiumdelen
Podiumdelen poten:	20, 40, 60, 80 en 100 cm, incl. afrok
Overig:	Mogelijkheden voor rolling risers in overleg.

Trekkenwand specificaties

Aantal trekken:	36 trekken in de kap 2 zijtrekken (1 links en 1 rechts) 1 sluiertrek (tussen lijst en voordeek in) 1 zaaltrek 1x Fronttruss
Trekbediening:	Asterix
Roelengte:	12.80 m
Trekhoogte max.:	14.00 m
Trekbelasting (in kg):	250 totale verdeelde last
Systeem:	STS
Bedieningsplaats:	Links, in overleg verplaatsbaar naar rechts.
Snelheid (in m/s):	1,1
Belasting bij staaldraad (in kg):	150
Belasting tussen staaldraden (in kg):	100
Rollenzolder aanwezig:	Ja
Kluiten aanwezig:	Ja, 12 kg en 6 kg
Maximale kapbelasting (in kg):	15.700 kg

Apparatuur geluid

Speakers:	14x L-Acoustics KIVA II 4x L-Acoustics SB15m (Sub vliegend) 2x L-Acoustics KS2li (Sub vloer) 3x L-Acoustics A10i (cluster) (in zaaltrek) 6x L-Acoustics X4r inWall (under balcony) 2x L-Acoustics X8i (side-fill)
Monitoren:	8x L-Acoustics X12 (waarvan 2 vast in portaal)
Processor:	Meyer Sound Galileo Galaxy (8-in,16-uit)

Microfoons:	Bijlage: microfoonlijst (gedeeld met kleine zaal)
Bijlage te vinden op:	Op aanvraag
Geluidstafels:	1x Midas M32 1x Midas M32R (indien niet in gebruik kleine zaal) 1x Midas Venice 160
Regie, F.O.H.:	2x 8 stoelen in de zaal, rij 14 en 15. (gedeeld met licht)
Regiecabine:	Boven achter balkon
Diversen	
Schone voeding:	Aparte audio voeding
Multikabel:	36 input kanalen 12 retourlijnen
Cat lijnen:	2x manteau links cat6A, 2x manteau rechts cat6A direct naar FOH.
Auditief systeem:	Aanwezig, Phonak roger neckloop.
Licht consoles	
	Compulite Photon (1x DMX512) Compulite Photon (1x DMX144) Highend / ETC Roadhog 4-21 (4xDMX512 + Art-net) (indien niet in gebruik Kleine zaal) Highend / ETC Hog 4 (8x DMX512 + Art-net)
Sturing:	DMX via Ethernet bekabeling Verlopen van en naar 5polig DMX aanwezig
Dimmers	
Merk:	Compulite
Aantal:	132 (12x 5kw 120x 2,5KW)
Mobiel:	10
Overig:	Showtec Multidim MK2 voor kroonluchter & Doekwarmers.
Aanwezig los licht:	Bijlage: Los licht grote zaal
Bijlage te vinden:	Op aanvraag
Diversen	
Stekkertype:	CEE
Krachtstroom:	125A linksvoor, 125A rechtsvoor 32A rechtsachter 32A geluid rechtsvoor, 32A geluid rechtsachter.
Video	
Beamer:	Canon XEED WUX7000Z
Resolutie (max.):	Full HD (1.920 x 1.080 pixels)
Resolutie (min.):	480P (720 x 480 pixels)
Soort:	Laserprojector
Bekabeling:	HDMI/ VGA over Cat
Scher(m)en):	
Merk:	AV-stumpfl Vario 64 spanscherm
Verhouding:	16:9
Afmetingen:	600cm x 345cm opzicht + doorzicht. 400cm x 235cm opzicht